

Ответвители абонентские 5-1000 МГц на 1 отвод

Точечные F разъемы
Прессованная и опаянная крышка
Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие
Блокировка по питанию по всем вх./вых.
Имеют емкостную развязку
Коэффициент отражения на всех портах 18 дБ мин. (5-300 МГц) 20 дБ мин. (300-10000 МГц)
Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Затухание на отвод (+- 1 дБ)	Затухание на проход (дБ)				Развязка между выходом и отводiv(дБ)		
			5-50 МГц	50-300 МГц	300-600 МГц	600-1000 МГц	5-50 МГц	300-600 МГц	600-1000 МГц
BDAB0111	ТАН 106F	6,5	2,2	1,3	2,8	3,2	27	25	25
BDAB0121	ТАН 108F	8,5	1,2	1,3	1,7	2,0	27	25	20
BDAB0122	ТАН 110F	10	1,0	1,2	1,5	1,8	27	30	25
BDAB0131	ТАН 112F	12	1,0	1,2	1,5	1,8	27	30	25
BDAB0141	ТАН 116F	16	0,8	0,8	1,0	1,2	35	32	28
BDAB0151	ТАН 120F	20	0,8	0,8	1,0	1,2	40	32	30
BDAB0162	ТАН 124F	24	0,8	0,8	1,0	1,2	45	38	32