

Ответвители абонентские 5-1000 МГц на 2 отвода

Точечные F разъемы
Прессованная и опаянная крышка
Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие
Блокировка по питанию по всем вх./вых.
Имеют емкостную развязку
Коэффициент отражения на всех портах 18 дБ мин. (5-300 МГц) 20 дБ мин. (300-10000 МГц)
Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Затухание на отвод (+- 1 дБ)	Затухание на проход (дБ)				Развязка между выходом и отводами (дБ)		
			5-50 МГц	50-300 МГц	300-600 МГц	600-1000 МГц	5-50 МГц	300-600 МГц	600-1000 МГц
BDAB021	TAH208F	8,5	2,5	3,0	3,8	4,5	25	25	18
BDAB022	TAH212F	12,5	1,5	1,6	2,0	2,5	30	25	20
BDAB023	TAH216F	16	1,3	1,5	1,8	2,0	35	32	22
BDAB024	TAH220F	20	1,3	1,5	1,8	2,0	35	32	2
BDAB025	TAH224F	24	1,3	1,5	1,8	2,0	35	35	26
BDAB026	TAH228F	28	1,3	1,5	1,8	2,0	40	35	26
BDAB027	TAH232F	32	1,3	1,5	1,8	2,0	40	35	30