

Ответвители абонентские 5-1000 МГц на 2 отвода

Точечные F разъемы
Прессованная и опаянная крышка
Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие
Блокировка по питанию по всем вх./вых.
Имеют емкостную развязку
Коэффициент отражения на всех портах 18 дБ мин. (5-300 МГц) 20 дБ мин. (300-10000 МГц)
Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Загрузка на отвод (+- 1 дБ)	Загрузка на проход (дБ)				Развязка между выходом и отводами (дБ)		
			5-50 МГц	50-300 МГц	300-600 МГц	600-1000 МГц	5-50 МГц	300-600 МГц	600-1000 МГц
BDAB0211	TАН 208F	8,5	2,5	3,0	3,8	4,5	25	25	18
BDAB0212	TАН 210F	10	1,5	1,6	2,0	2,5	30	25	20
BDAB0221	TАН 212F	12,5	1,5	1,6	2,0	2,5	30	25	20
BDAB0231	TАН 216F	16	1,3	1,5	1,8	2,0	35	32	22
BDAB0241	TАН 220F	20	1,3	1,5	1,8	2,0	35	32	2
BDAB0251	TАН 224F	24	1,3	1,5	1,8	2,0	35	35	26