

**Ответвители абонентские 5-1000 МГц на 3 отвода
Indoor taps 5-1000 MHz**

Точечные F разъемы
Прессованная и опаянная крышка
Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие
Блокировка по питанию по всем вх./вых.
Имеют емкостную развязку
Коэффициент отражения на всех портах 18 дБ мин. (5-300 МГц) 20 дБ мин. (300-10000 МГц)
Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Затухание отвода (дБ)		Затухание на проход (дБ)			Развязка между выходом и отводами (дБ)			Развязка между отводами (дБ)			Обратное затухание (дБ)		
		5-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц
BDAB9719	ТАН310F	10+1,0	10+1,0	4,1	4,3	4,8	> 48	> 48	> 45	33	25	22	18	22	17
BDAB9720	ТАН312F	12+1,0	12+1,0	3,8	3,5	3,8	> 48	> 48	> 45	33	25	22	18	22	17
BDAB9722	ТАН316F	16+1,0	16+1,0	2,0	2,0	2,5	> 48	> 48	> 45	30	26	25	18	22	17
BDAB9724	ТАН320F	20+1,0	20+1,0	1,5	1,5	2,5	> 48	> 48	> 45	35	30	25	18	22	17
BDAB9726	ТАН324F	24+1,0	24+1,0	1,2	1,2	2,0	> 48	> 48	> 45	42	37	30	20	20	17
BDAB9728	ТАН327F	27+1,0	27+1,0	1,2	1,2	2,0	> 48	> 48	> 45	45	40	32	20	20	17
BDAB9729	ТАН330F	30+1,0	30+1,0	1,2	1,2	2,0	> 48	> 48	> 45	45	40	32	20	22	17