

Ответвители абонентские 5-1000 МГц на 4 отвода

Точечные F разъемы
Прессованная и опаянная крышка
Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие
Блокировка по питанию по всем вх./вых.
Имеют емкостную развязку
Коэффициент отражения на всех портах 18 дБ мин. (5-300 МГц) 17 дБ мин. (300-10000 МГц)
Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Затухание отвода (дБ)			Затухание на проход (дБ)			Развязка между выходом и отводами (дБ)			Развязка между отводами (дБ)			Обратное затухание (дБ)		
		5-470 МГц	470-1000 МГц		5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц
BDAB9719	ТАН410F	10+1,0	10+1,0		3,4	3,6	4,4	> 48	> 48	> 45	28	24	20	18	22	17
BDAB9720	ТАН412F	12+1,0	12+1,0		3,2	3,4	4,2	> 48	> 48	> 45	27	25	22	18	22	17
BDAB9722	ТАН416F	16+1,0	16+1,0		2,0	2,0	2,5	> 48	> 48	> 45	26	26	25	18	22	17
BDAB9724	ТАН420F	20+1,0	20+1,0		1,0	1,0	1,5	> 48	> 48	> 45	35	32	25	18	22	17
BDAB9726	ТАН424F	24+1,0	24+1,0		0,8	0,8	1,0	> 48	> 48	> 45	45	35	30	20	20	17
BDAB9728	ТАН427F	27+1,0	27+1,0		0,8	0,8	1,0	> 48	> 48	> 45	48	40	35	20	20	17
BDAB9729	ТАН430F	30+1,0	30+1,0		0,8	0,8	1,0	> 48	> 48	> 45	48	40	35	20	22	17