

Ответители абонентские 5-1000 МГц на 6 отводов

Точечные F разъемы
Прессованная и опаянная крышка
Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие
Блокировка по питанию по всем вх./вых.
Имеют емкостную развязку
Коэффициент отражения на всех портах 22 дБ мин. (5-300 МГц) 16 дБ мин. (300-10000 МГц)
Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Затухание отвода (дБ)		Затухание на проход (дБ)			Развязка между выходом и отводами (дБ)			Развязка между отводами (дБ)			Обратное затухание (дБ)		
		5-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц
BDAB9744	ТАН612F	12+1,0	12+1,0	2,6	2,9	3,1	> 45	> 45	> 45	25	26	22	22	21	16
BDAB9746	ТАН616F	16+1,0	16+1,0	2,5	2,8	3,0	> 45	> 45	> 45	30	28	24	22	21	16
BDAB9748	ТАН620F	20+1,0	20+1,0	1,2	1,5	2,0	> 45	> 45	> 45	35	30	27	22	21	16