

## Ответители абонентские 5-1000 МГц на 8 отводов

Точечные F разъемы
Прессованная и опаянная крышка
Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие
Блокировка по питанию по всем вх./вых.
Имеют емкостную развязку
Коэффициент отражения на всех портах 18 дБ мин. (5-300 МГц) 18 дБ мин. (300-10000 МГц)
Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Затухание отвода (дБ)		Затухание на проход (дБ)			Развязка между выходом и отводами (дБ)			Развязка между отводами (дБ)			Обратное затухание (дБ)		
		5-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц
BDAB9753	ТАН812F	12+1,0	12+1,0	-	-	-	> 45	> 45	> 45	26	24	22	18	20	18
BDAB9755	ТАН816F	16+1,0	16+1,0	3,2	3,5	4,2	> 45	> 45	> 45	28	25	22	18	20	18
BDAB9757	ТАН820F	20+1,0	20+1,0	1,5	1,8	2,2	> 45	> 45	> 45	33	30	25	18	20	18