

Магистральная кабельная разводка 5-1000 МГц

Ответвители магистральные 5-1000 МГц на 1 отвод

Алюминиевый корпус с акриловым покрытием элементов
Модели содержат неопрено-каучуковую прокладку для герметизации
Допустимое проходное питание 60В/10А
НУМ не хуже 66 дБ при токе 10А
Скрин-фактор не менее 100 дБ



Торговый код	Модель	Затухание отвода (дБ)		Затухание на проход (дБ)			Направленность (дБ)			Развязка между отводами (дБ)			Обратное затухание (дБ)		
		5-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц
BDAB940	ТМН108/58/DC	8+1,0	8+1,5	2,5	2,5	4	25	23	21				18	20	16
BDAB941	ТМН112/58/DC	14+1,0	14+1,5	1,2	1,6	2,2	26	32	25				18	20	16
BDAB942	ТМН114/58/DC	16+1,0	16+1,5	1,2	1,6	2,2	26	32	25				18	20	16
BDAB943	ТМН116/58/DC	18+1,0	18+1,5	1,2	1,6	2,2	26	32	25				18	20	16