

Магистральная кабельная разводка 5-1000 МГц

Ответвители магистральные 5-1000 МГц на 2 отвода

Алюминиевый корпус с акриловым покрытием элементов
Модели содержат неопрено-каучуковую прокладку для герметизации
Допустимое проходное питание 60В/10А
НУМ не хуже 66 дБ при токе 10А
Скрин-фактор не менее 100 дБ



Торговый код	Модель	Затухание отвода (дБ)		Затухание на проход (дБ)			Направленность (дБ)			Развязка между отводами (дБ)			Обратное затухание (дБ)		
		5-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц
BDAB9441	ТМН210/58/DC	10+1,0	10+15	3	3,5	4	23	25	22	>43	>48	>48	18	20	16
BDAB9442	ТМН212/58/DC	12+1,0	12+1,5	2,3	2,5	3	25	30	25	>45	>48	>48	18	20	16
BDAB9444	ТМН214/58/DC	14+1,0	12+1,5	2,3	2,5	3	25	30	25	>45	>48	>48	18	20	16
BDAB945	ТМН216/58/DC	16+1,0	16+1,0	1,5	2	2,6	30	32	28	>45	>48	>48	18	20	16
BDAB947	ТМН220/58/DC	16+1,0	20+1,0	1,5	2	2,6	30	32	28	>45	>48	>48	18	20	16