

**Магистральная кабельная разводка 5-1000 МГц
 Ответвители субмагистральные 5-1000 МГц на 2 отвода**

Алюминиевый корпус с акриловым покрытием элементов
Магистральные разъемы 5/8", отводные F разъемы
Коэффициент отражения 20 дБ мин.
HUM не хуже 66 дБ при токе 10А
Скрин-фактор не менее 100 дБ



Торговый код	Модель	Затухание отвода (дБ)		Затухание на проход (дБ)				Развязка между отводами (дБ)			Развязка между выходом и отводами (дБ)
		5-750 МГц	750-1000 МГц	5-300 МГц	300-600 МГц	600-750 МГц	750-1000 МГц	300-600 МГц	600-750 МГц	750-1000 МГц	
BDAB950	TSMH 208 F/DC	8	8	3	3,5	3,8	4,5	20	22	20	>40
BDAB951	TSMH 211 F/DC	11	11	1,9	2,4	2,7	3	22	23	22	
BDAB952	TSMH 214 F/DC	14	14	1	1,3	1,5	1,8	22	24	22	
BDAB953	TSMH 217 F/DC	17	17	0,8	1	1,1	1,4	23	25	23	
BDAB954	TSMH 220 F/DC	20	20	0,6	0,9	1	1,1	25	27	25	
BDAB955	TSMH 223 F/DC	23	23	0,6	0,9	1	1,1	27	29	27	