

Сплиттеры абонентские 5-1000 МГц

| |
|---|
| Точечные F разъемы |
| Прессованная и опаянная крышка |
| Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие |
| Блокировка по питанию по всем вх./вых. |
| Имеют емкостную развязку |
| Коэффициент отражения на всех портах 18 дБ мин. (5-300 МГц) 20 дБ мин. (300-10000 МГц) |
| Скрин-фактор > 100 дБ. |



SAH 204 F



SAH 306 F



SAH 408 F



SAH 611 F



SAH 812 F

| Торговый код | Модель | Потери на проход (дБ) | | | | Развязка между выходами (дБ) | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|--------|---------|----------|------------------------------|--------|---------|----------|
| | | 5-50 | 50-300 | 300-600 | 600-1000 | 5-50 | 50-300 | 300-600 | 600-1000 |
| BDAA300 | SAH 204F | 3,9 | 4 | 4,5 | 4,8 | 47 | 25 | 25 | 25 |
| BDAA310 | SAH 306F | 5,5 | 5,9 | 6,9 | 7,5 | 27 | 22 | 20 | 20 |
| BDAA320 | SAH 408F | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,8 | 40 | 22 | 22 | 22 |
| BDAA330 | SAH 611F | 9 | 9 | 10,5 | 11 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| BDAA340 | SAH 812 F | 11 | 11,2 | 11,5 | 12,5 | 26 | 27 | 25 | 25 |